

## ACTIVADOR PARA CIANO

### PRODUCTO

Líquido activante y acelerante de la acción de los adhesivos cianoacrilatos, formulado en base a aminofenoles, solubilizado en solventes volátiles.

### PROPIEDADES GENERALES

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Aspecto:</b>                        | líquido límpido transparente, de olor característico |
| <b>Color:</b>                          | incoloro                                             |
| <b>Solubilidad:</b>                    | Insoluble en agua.<br>Soluble en etanol.             |
| <b>Densidad (+25 °C)(MC-S-50.010):</b> | 0,65 – 0,75 g/cm <sup>3</sup>                        |

*MC-S- Métodos de control propios. Copias disponibles*

### APLICACION

Producto para activar y acelerar el polimerizado de adhesivos instantáneos del tipo cianoacrilato, especialmente entre superficies con alguna dificultad de adhesión. Permite formar capas de adhesivo de hasta 0,6 mm. de espesor, con lo cual se consigue la rápida retención de piezas pequeñas, sustituyendo el uso de hot-melts y adhesivos de 2 componentes.

### MODO DE USO

Esparcir el acelerante sobre una de las superficies antes de la aplicación del adhesivo instantáneo **CIANO**. En casos de máxima holgura, esparcirlo sobre ambas superficies. El adhesivado puede efectuarse de inmediato en la forma habitual.

### PRESENTACIONES

Aerosol de 180 cm<sup>3</sup>.  
Botellas de 250 ml.

## PRECAUCIONES

### a) De almacenamiento:



**F+** Altamente inflamable

Conservar los envases originales cerrados, en lugares bien ventilados, lejos de fuentes de calor, llamas o chispas.

**Vida útil :** 24 meses. Por presentaciones a granel consultar.

### c) De uso:

No respirar los vapores. Usarse en locales bien ventilados.

Evitar el contacto con ojos y piel.

Evitar la acumulación de cargas electroestáticas. No fumar.

### b) Toxicidad:



**Xn** -Nocivo . Consultar hoja de seguridad correspondiente.