

DIELÉCTRICO LIMPIADOR DE CONTACTOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS:

El limpiador de contactos eléctricos es un producto que fue idealizado para ser aplicado en conexiones electrónicas, hacer la remoción de grasas y suciedad.

Su fórmula proporciona un secado rápido. Este producto está especialmente formulado para eliminar manchas, grasa, aceites y otros elementos contaminantes de equipos eléctricos.

BENEFICIOS:

- Rápida evaporación.
- No deja ningún tipo de residuo.
- No afecta la capa de ozono.
- No es corrosivo.
- No es conductivo.
- No daña plásticos
- Libre de CFC's

ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE ANÁLISIS

Tipo de análisis	Especificaciones	Método
Tipo químico	Destilados de petróleo	Interno
Apariencia	Líquido transparente	Interno
Olor	Característico	Interno
Gravedad específica (a 20/20°C)	0.805 g/mL	Interno

ESTIBA Y ALMACENAMIENTO

Estiba Máxima: 3 Camas
Cálculo / Envases: 400 ml
Apilar en Tarima: Plástica o Madera

Material: Polietileno
Peso Total (LBS.): 36
Cap. de carga (LBS): 1,600
Dimensiones largo x ancho x alto:
49 x 49 x 11"



APLICACIONES:

- Limpieza por aspersión de:
- Interruptores
- Controladores
- Medidores de panel Tarjetas de circuito en Contactos en Palancas en Paneles de control

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Agite bien antes de usar.
2. Pulverice en las áreas deseadas, en caso de haya la necesidad utilice la boquilla extensora para áreas de difícil acceso.
3. Desconecte equipos eléctricos para hacer la aplicación. Espere la evaporación del gas para reconectar el aparato nuevamente



MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD

Se recomienda al operario manipulador del producto, el uso de los elementos de protección personal, entre estos; guantes, botas de seguridad, lentes y respirador de vapores. Adicionalmente debe estar capacitado en levantamiento de cargas según la NOM-036-1-STPS-2018-DOF, conservando posturas correctas de levantamiento y seguridad industrial.

Evitar el contacto directo con el producto durante su uso y manejo. Evite la inhalación de los vapores de este producto. La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente.

CONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 21°C (36°F a 70°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original.

Mantener los contenedores cerrados cuando no estén en uso. Manténgase en lugar fresco, seco, lejos de los rayos del sol, no retire nunca la etiqueta de este envase y manténgase fuera del alcance de los niños. Lavarse bien las manos después del uso del producto. No usar los contenedores vacíos.

OBSERVACIONES

La información consignada en este documento es una copia fiel de la ficha técnica del fabricante o distribuidor constituida bajo los criterios de AG COM. Contiene información técnica útil sobre el producto. es responsabilidad del usuario seguir y tener presente la información para lograr la mejor calidad y durabilidad del producto.